

# K250 Előadó

Projektor és hangtechnika használati útmutató



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

### A K250 előadóról:

Az előadóban egy projektor található előadói jobb kéz felől található, ez a projektor a tábla mellett leereszkedő vászonra vetít. Az előadóterem hangosítással is fel van szerelve. A teremben egy vezeték nélküli „mikroport” található. Minden technikai eszköz, kábel, illetve csatlakozó aljzat tábla mellett a falon lévő szekrényében található.

### A technikai eszközöket tartalmazó szekrényről, illetve annak rendeltetés szerű használatáról:

A szekrény zárral van ellátva, kérjük mindig zárják be használat után. Az Építész Dékáni Hivatalban kérhetik el a szekrény kulcsát, amennyiben nem rendelkeznek vele. Az eszközöket sokan igénybe veszik, ezért kérjük az Önök érdekében is, olyan állapotban hagyják a szekrényt a következő használóra, amilyenben Önök szeretnék átvenni.

### A szekrény részletes elrendezése:



- Kérjük a szekrény **pirossal** jelzett részeihez ne nyúljanak, illetve azokra részekre ne helyezzenek semmilyen kábelt.
- A **zöld** színnel jelzett polcon található a VGA kábel, használat után itt helyezhetik el a VGA kábelt feltekert állapotában.
- A **kék** helyen találhatják a terem hangerőszabályozóját és „mikroportját”, ennek vezetékét kérjük feltekerve helyezték el használat után. Továbbá itt található a projektor távirányítója.
- A **narancssárga** színnel feltüntetett helyen található az audio csatlakozó, illetve a VGA csatlakozó. Kérjük ezek kábeleit feltekerve helyezték vissza a **zölddel** kijelölt helyére.

### A szekrényben található kapcsolókról, illetve csatlakozókról:

Szemből a szekrény **jobb** oldalán találjuk, kapcsolópanelt, illetve a csatlakozókat. A legfelső kulcsos kapcsolóval tudunk áramot kapcsolni a szekrényben. A kulcsot jobb irányba forgatva kapcsoljuk be az eszközöket, bal irányba fordítva, pedig kikapcsoljuk őket. Ezt a kigyulladás, illetve kikapcsoló visszajelző fény is mutatja. Kérjük távozás előtt mindig kapcsolja ki a kapcsolót.

A visszajelző lámpa alatt találhatjuk az audio bemenetet.

A legutolsó port a VGA port, itt tud hozzácsatlakozni a projektorhoz.



### A projektor használata:

1. A szekrényben található kapcsolótáblán forgassa el a kulcsot (ld. előző oldal) a projektor áramellátásának bekapcsolásához.
2. Vegye elő a szekrény **kék** részében található projektor távirányítót.
3. A távirányítót irányítsa projektorra és a távirányító tetején található **piros** be-/ki-kapcsoló gomb egyszeri határozott megnyomásával kapcsolja be azt.
4. Várjon 10-15 másodpercet, amíg a vásznon megjelenik a projektor képe.
5. A szekrényből vegye elő a VGA kábelt és csatlakoztassa annak egyik végét a VGA csatlakozóhoz, illetve számítógépéhez.
6. Pár másodpercen belül meg kell jelennie a számítógép képernyőjének a vásznon. Amennyiben ez mégsem történne meg nyomja meg a távirányítón a 4-es gombot, ha továbbra sem működik nyomja meg laptopján a másodlagos kijelző engedélyezése gombot, ha ez után is fennáll a probléma, ellenőrizze a vezetékét, annak végeinek ismételt csatlakoztatásával, illetve megmozgatásával. Amennyiben úgy tűnik a vezeték sérült, kérjük azonnal jelezze az Építész Dékáni Hivatal felé.
7. Használat után a távirányító projektorra irányításával, majd a **piros** ki-/be-kapcsoló gombjának egymás után **kétszeri** megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
8. Húzza ki a VGA kábelt számítógépéből, tekerje fel és helyezze a szekrény legalsó **zöld**-del jelölt polcára. (ld. első oldal)

### Hangosítás kezelése:

1. A szekrényben található kapcsolótáblán forgassa el a kulcsot (ld. előző oldal) a hangosítás áramellátásának bekapcsolásához.
2. A **kék** színnel jelzett polcon **jobb** oldalon találja meg a „mikroportot”. A tetején található gombbal kapcsolja be azt. A hangosításnak innentől kezdve működni kell.
3. Hangerő állítás lehetséges, a keverőn (fekete doboz a **kék** színnel jelzett polcon bal oldalt) található potméterekkel (piros). A felcímkézett sávokból azt az eszközt, amelyiket hangosítani szeretné forgassa az ajtó irányába.
4. Kérjük, amennyiben elállította a keverőt, használat után állítsa vissza!
5. Használat után, a „mikroport”-ot kapcsolja ki a rajta található kapcsolóval, majd tekerje fel a vezetékét annak házára, és helyezze vissza a szekrény kék polcának **jobb** részébe.
6. Kérjük kapcsolja le a jobb oldali kapcsolótáblán található kapcsolót a kulcs bal irányba történő fordításával!

Kérjük, amennyiben bármilyen problémát észlel az eszközökkel, azonnal jelezze az Építész Dékáni Hivatal felé! Köszönjük!